

HYUNDAI

POWER PRODUCTS

HYUNDAI KLARGJØRING SKJEMA DHY

Gratulerer med kjøpet av strømaggregat fra Hyundai. Før aggregatet tas i bruk er det viktig at det klargjøres og settes i drift ved å følge denne manualens enkle trinn. Det er også viktig med jevnlig vedlikehold for problemfritt bruk og lang levetid på aggregatet.

Trinn 1: Åpne esken, pakk ut og sjekk for synlige feil og skader på produktet. Eventuelle feil eller mangler skal rapporteres før aggregatet tas i bruk.

Trinn 2: Sett batteriet på lading

Trinn 3: Åpne sidedekselet og fyll på olje 15W40 (sommertid), ca 1,6L/10W30(vinterstid). Det skal fylles olje helt til nedre kant av oljepåfyllingsstussen (sjekk nivå med peilepinnen).

Trinn 4: Koble til batterikablene.

Trinn 5: Fyll aggregatet med fersk diesel, og kontroller at gasshendel står i run posisjon.

Trinn 6: Sett på tenningen. Gløding anbefales ved lavere utetemperaturer, inntil 1 min. Normalt 10-30 sek. Start aggregatet med nøkkel.

Trinn 7: La aggregatet gå seg driftsvarmt før du setter på forbruk, 3-5 minutter avhengig av temperatur.

Trinn 7: Siste kontroll. Sjekk for lekkasjer. Kontroller at aggregatet leverer strøm og se etter evt varsel lamper eller feilmeldinger.

Trinn 8: Slå av forbruk før du stopper aggregatet.

VIKTIG! Det skal skiftes olje etter 20 timers bruk første gang etter innkjøring av motor. Deretter skiftes olje etter 100 timers bruk (se ellers manualen for service og vedlikehold)

VIKTIG! Utvidet garanti 3-år (privatkunder) og serviceregistrering

Alle aggregater skal registreres online på hyundai.skanbatt.no

Her fyller man inn aggregatets serienr samt annen relevant informasjon

Utvidet garanti gjelder IKKE dersom ikke disse prosedyrene følges